

# リファサーモ 寸法－指示温度対照表

Type L



2025年3月19日

Lot. 028B25

一般財団法人 アパネセキックスセンター

寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃
19.73	1300	19.99	1278	20.25	1263	20.51	1248
19.74	1299	20.00	1278	20.26	1262	20.52	1247
19.75	1298	20.01	1277	20.27	1262	20.53	1247
19.76	1297	20.02	1276	20.28	1261	20.54	1246
19.77	1296	20.03	1276	20.29	1261	20.55	1246
19.78	1295	20.04	1275	20.30	1260	20.56	1245
19.79	1294	20.05	1275	20.31	1260	20.57	1244
19.80	1293	20.06	1274	20.32	1259	20.58	1244
19.81	1292	20.07	1274	20.33	1258	20.59	1243
19.82	1291	20.08	1273	20.34	1258	20.60	1243
19.83	1290	20.09	1272	20.35	1257	20.61	1242
19.84	1290	20.10	1272	20.36	1257	20.62	1241
19.85	1289	20.11	1271	20.37	1256	20.63	1241
19.86	1288	20.12	1271	20.38	1255	20.64	1240
19.87	1287	20.13	1270	20.39	1255	20.65	1240
19.88	1286	20.14	1269	20.40	1254	20.66	1239
19.89	1285	20.15	1269	20.41	1254	20.67	1239
19.90	1284	20.16	1268	20.42	1253	20.68	1238
19.91	1283	20.17	1268	20.43	1253	20.69	1237
19.92	1282	20.18	1267	20.44	1252	20.70	1237
19.93	1282	20.19	1267	20.45	1251	20.71	1236
19.94	1281	20.20	1266	20.46	1251	20.72	1236
19.95	1281	20.21	1265	20.47	1250	20.73	1235
19.96	1280	20.22	1265	20.48	1250	20.74	1235
19.97	1279	20.23	1264	20.49	1249	20.75	1234
19.98	1279	20.24	1264	20.50	1248	20.76	1233

注意： 本製品は、真空および低酸素濃度の雰囲気炉で使用されますと、成分の一部が蒸発することがあります。炉が汚染される可能性がありますので、十分ご注意ください。デシケーターなどに入れ、冷暗所に保管下さい。

また、品質には万全を期していますが、万一製品不良により損害があらましても、現品の交換以外の責は負いかねます。

# リファサーモ 寸法－指示温度対照表

Type L



2025年3月19日


Lot. 028B25

一般財団法人 防災科学技術センター

寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃
20.77	1233	21.09	1215	21.41	1196	21.73	1167
20.78	1232	21.10	1214	21.42	1196	21.74	1166
20.79	1232	21.11	1213	21.43	1195	21.75	1165
20.80	1231	21.12	1213	21.44	1195	21.76	1164
20.81	1231	21.13	1212	21.45	1194	21.77	1162
20.82	1230	21.14	1212	21.46	1193	21.78	1161
20.83	1229	21.15	1211	21.47	1193	21.79	1160
20.84	1229	21.16	1211	21.48	1192	21.80	1159
20.85	1228	21.17	1210	21.49	1192	21.81	1157
20.86	1228	21.18	1209	21.50	1191	21.82	1156
20.87	1227	21.19	1209	21.51	1191	21.83	1155
20.88	1227	21.20	1208	21.52	1190	21.84	1154
20.89	1226	21.21	1208	21.53	1189	21.85	1152
20.90	1225	21.22	1207	21.54	1189	21.86	1151
20.91	1225	21.23	1207	21.55	1188	21.87	1150
20.92	1224	21.24	1206	21.56	1188	21.88	1149
20.93	1224	21.25	1205	21.57	1187	21.89	1147
20.94	1223	21.26	1205	21.58	1186	21.90	1146
20.95	1223	21.27	1204	21.59	1185	21.91	1145
20.96	1222	21.28	1204	21.60	1184	21.92	1144
20.97	1221	21.29	1203	21.61	1182	21.93	1142
20.98	1221	21.30	1203	21.62	1181	21.94	1141
20.99	1220	21.31	1202	21.63	1180	21.95	1140
21.00	1220	21.32	1201	21.64	1179	21.96	1138
21.01	1219	21.33	1201	21.65	1177	21.97	1136
21.02	1219	21.34	1200	21.66	1176	21.98	1134
21.03	1218	21.35	1200	21.67	1175	21.99	1132
21.04	1217	21.36	1199	21.68	1174	22.00	1131
21.05	1217	21.37	1199	21.69	1172	22.01	1129
21.06	1216	21.38	1198	21.70	1171	22.02	1127
21.07	1216	21.39	1197	21.71	1170	22.03	1125
21.08	1215	21.40	1197	21.72	1169	22.04	1123

リファサーモ  
寸法－指示温度対照表

Type L



2025年3月19日

Lot. 028B25

一般財団法人 防災科学センター

寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃	寸法 mm	指示温度 ℃
22.05	1121						
22.06	1120						
22.07	1118						
22.08	1116						
22.09	1114						
22.10	1112						
22.11	1110						
22.12	1109						
22.13	1107						
22.14	1105						
22.15	1103						
22.16	1101						
22.17	1099						
22.18	1098						
22.19	1096						
22.20	1094						
22.21	1091						
22.22	1088						
22.23	1085						
22.24	1082						
22.25	1079						
22.26	1076						
22.27	1074						
22.28	1071						
22.29	1068						
22.30	1065						
22.31	1062						
22.32	1059						
22.33	1056						
22.34	1053						
22.35	1050						